



THE STRONGEST LINK.

STAHL

**DESIGN: BEWÄHRT.
TECHNIK: BEGEHRT.**

Die neuen EXLUX-Langfeldleuchten von R. STAHL

DER KLASSIKER: JETZT NOCH MODERNER.

Die EXLUX-Langfeldleuchten von R. STAHL stehen schon seit jeher für die sicherste, zuverlässigste und effizienteste Beleuchtung im Ex-Bereich und in der Industrie. Mit ihrer neuesten Generation bietet sie Ihnen nun noch mehr Vorteile.

Die Highlights:

- **100 % rückwärtskompatibel** für ein müheloses Upgrade älterer Installationen auf die aktuellste Technik.
- **Zukunftsweisende LED-Technologie** für noch geringeren Energieverbrauch, längere Lebensdauer und flexible Lichtfarbe.
- Für **minimalen Wartungsaufwand** entwickelt – mit der Robustheit und Langlebigkeit, die Sie von R. STAHL gewohnt sind.
- **Vielseitig einsetzbar:** in verschiedensten Industrien, im Innen- oder Außenbereich, an Land, Offshore oder Marine.
- **Ganz nach Bedarf** als deckenmontierte Leuchte, Hängeleuchte oder Mastansatzleuchte verwendbar.
- Jetzt neu: auf Wunsch auch mit **DALI** programmier- und fernsteuerbar (siehe Rückseite).

Für Sie bedeutet das eine exzellente Ausleuchtung bei minimalem Wartungsaufwand und maximaler Effizienz.


Klingt gut? Dann lassen Sie uns miteinander sprechen. Wir finden garantiert die optimale Lösung für Ihre Anwendung.

ATEX **IECEX** **PESO**

Farbwiedergabewert $R_a \geq 80$
entspricht der EN 12464-1 und
der Arbeitsstättenrichtlinie



22 W LED ersetzt eine 2 x 18 W Langfeldleuchte,
42 W LED ersetzt eine 2 x 36 W Langfeldleuchte





LED-Langfeldleuchte in der Lichtfarbe Warmweiß (4.000 K)



LED-Langfeldleuchte in der Lichtfarbe Neutralweiß (5.000 K)



LED-Langfeldleuchte in der Lichtfarbe Kaltweiß (6.500 K)



LED-Langfeldleuchte in der Lichtfarbe Gelb

EAC/TR CU

CML

ITRI

SASO

Abnehmbarer Diffusor reduziert die Blendwirkung

Innenliegende 5-polige Durchverdrahtung standardmäßig enthalten

Neue LED-Technik für höhere Effizienz, weniger Blendung und bessere Betriebssicherheit



JETZT NEU: DIE SMARTE REVOLUTION IN DER EX-BELEUCHTUNG

Die neue EXLUX-Reihe macht modernes Lichtmanagement mit dem DALI-Protokoll endlich auch für den Ex-Bereich verfügbar. So können Sie auf Wunsch die Eigenschaften jeder Leuchte einzeln oder ganzer Beleuchtungsbereiche synchron steuern – kinderleicht und ortsunabhängig via App oder Web-Interface. Eben in jeder Hinsicht smart.



WEITERE LED-LEUCHTEN



5.360 lm +70 °C Zone 1/21
850 lm -55 °C Zone 2/22

LED-ROHRLEUCHE 6036

Die perfekte Allgemeinbeleuchtung oder Maschinenleuchte für enge, schwer zugängliche Orte – robust, langlebig und für Extremtemperaturen zwischen -55 °C und +70 °C entwickelt.

WebCode 6036A



9.200 lm +70 °C Zone 1/21
2.200 lm -55 °C Zone 2/22

LED-UNIVERSALSTRAHLER 6050/6

Der kosteneffiziente und flexibel einsetzbare Multifunktionsstrahler zeichnet sich durch lange Lebensdauer, wartungsarmen Betrieb und innovative „Chip on Board“-LED-Technik aus.

WebCode 6050C



740 lm +60 °C Zone 1/21
370 lm -40 °C Zone 2/22

LED-FLUCHTWEGLEUCHE 6102

Diese Leuchte ist auf 30 Meter Entfernung auf beiden Seiten eines Weges erkennbar. Damit optimiert sie die Leuchtenanzahl in Ihrer Anlage – und senkt so Ihre Anschaffungs- und Betriebskosten.

WebCode 6102A

STAHL

R. STAHL

Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg, Germany
T +49 7942 943-0
F +49 7942 943-4333
r-stahl.com/de/6002