



14044E00

- > Indice de protection IP élevé, en standard IP66/67, IP68 sur demande
- > Bride d'évacuation prémontée empêche l'entrée de l'eau
- > Fabriquée en acier inoxydable résistant aux acides (AISI 316L)
- > Taille et puissance peuvent être adaptées individuellement
- > Plaque signalétique en acier inoxydable, soudée par points sur le couvercle
- > Plusieurs possibilités de mise à la terre
- > Solidité maximale et résistance à la corrosion
- > Faibles coûts d'entretien



WebCode T1058F

E6

Zone	ATEX / IECEX					
	0	1	2	20	21	22
Utilisable en		x	x			

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions Global (IECEX) Gaz	IECEX PRE 14.0001 Ex e IIC Gb T6		
	Europe (ATEX) Gaz Presafe 14ATEX4124 ⊕ II 2 G Ex e IIC Gb T6		
Certificats et homologations Certificats	IECEX, ATEX, Canada (CSA)		
Tension assignée d'emploi	Tension	420 V (max. 4 mm ²)	750 V (max. 10 mm ²)
	Boîte de dérivation	TEF9177090	TEF9177092
TEF10581008		TEF9177024	
TEF10580508		TEF10581508	
TEF10581508			
Matériau du boîtier	Matière	AISI 316L / EN1.4404, décapé chimiquement	AISI 316L / EN1.4404, électropoli
	Boîte de dérivation	TEF9117092	TEF9177024
		TEF9117090	
		TEF10581008	
		TEF10580508	
Degré de protection	IP66 / IP67		

Tableau de sélection					
Modèle	Schéma	Équipement	Numéro de commande	Réf.	PS
Boîte de dérivation pour traçage et 1 câble chauffant auto-régulant avec passe-câbles	 14048E00	2 x passe-câble pour câble électrique type : E204/3B/M25, laiton 1 x bouchon d'évacuation M25, laiton 2 x bouchon obturateur M25, laiton 10 x borne de raccordement PHOENIX UK6N 2 x entrée de câble pour boîte de transition, diamètre 25 mm 1 x plaque signalétique Trafolite	TEF9177092	170915	70
Boîte de dérivation pour traçage et 1 câble chauffant auto-régulant avec passe-câbles	 14003E00	1 x passe-câble pour câble électrique type : E204/3B/M25, laiton 1 x bouchon d'évacuation M25, laiton 1 x bouchon obturateur M25, laiton 4 x borne de raccordement PHOENIX MXK 4Ex 2 x borne de raccordement PHOENIX MBK 6/E 1 x entrée de câble pour boîte de transition, diamètre 25 mm	TEF9177090	170914	70
Boîte de dérivation pour traçage et 1 câble chauffant auto-régulant	 14049E00	2 x entrée de câble pour câble électrique, diamètre 25 mm 1 x ouverture pour bouchon d'évacuation, diamètre 25 mm 4 x borne de raccordement PHOENIX MXK 4Ex 2 x borne de raccordement PHOENIX MBK 6/E 1 x entrée de câble pour boîte de transition, diamètre 25 mm	TEF10581008	170908	70
Boîte de dérivation pour traçage et 1 câble chauffant auto-régulant	 14045E00	2 x entrée de câble pour câble électrique, diamètre 25 mm 1 x ouverture pour bouchon d'évacuation, diamètre 25 mm 4 x borne de raccordement PHOENIX MXK 4Ex 2 x borne de raccordement PHOENIX MBK 6/E 1 x entrée de câble pour boîte de transition, diamètre 25 mm	TEF10580508	170907	70
Boîte de dérivation pour traçage avec bouchon obturateur	 14046E00	7 x entrée de câble avec bouchons obturateurs, laiton, diamètre 25 mm 10 x borne de raccordement PHOENIX UK6N 1 x plaque signalétique Trafolite 1 x équerre de fixation SS316L	TEF9177024	170920	70
Boîte de dérivation pour traçage	 13824E00	2 x entrée de câble pour câble électrique, diamètre 25 mm 9 x borne de raccordement PHOENIX UK6N 3 x entrée de câble pour boîte de transition, diamètre 25 mm	TEF10581508	170909	70

E6