


Flexible Schlauchverbindungen

Reihe SPH

STAHL

Auswahltabelle

Ausführung	Länge L	Nennweite	Typ	Art.Nr.	Gewicht kg
Flexible Schlauch- verbindungen Reihe SPH 	300 mm	NPT 1/2"	SPH1-3	108001	0,170
		NPT 3/4"	SPH2-3	108009	0,350
		NPT 1"	SPH3-3	108017	0,500
	400 mm	NPT 1/2"	SPH1-4	108002	0,400
		NPT 3/4"	SPH2-4	108010	0,280
		NPT 1"	SPH3-4	108018	0,430
	500 mm	NPT 1/2"	SPH1-5	108003	0,244
		NPT 3/4"	SPH2-5	108011	0,500
		NPT 1"	SPH3-5	108019	0,630
		NPT 1 1/2"	SPH5-5	108025	0,941
		NPT 2"	SPH6-5	108031	1,332
	600 mm	NPT 1/2"	SPH1-6	108004	0,420
		NPT 3/4"	SPH2-6	108012	0,440
		NPT 1"	SPH3-6	108020	0,690
		NPT 1 1/2"	SPH5-6	108026	0,460
		NPT 2"	SPH6-6	108032	1,990
	700 mm	NPT 1/2"	SPH1-7	108005	0,800
		NPT 3/4"	SPH2-7	108013	0,391
		NPT 1"	SPH3-7	108021	0,770
		NPT 1 1/2"	SPH5-7	108027	1,175
		NPT 2"	SPH6-7	108033	2,170
	800 mm	NPT 1/2"	SPH1-8	108006	0,360
		NPT 3/4"	SPH2-8	108014	0,655
		NPT 1"	SPH3-8	108022	0,777
		NPT 1 1/2"	SPH5-8	108028	1,610
		NPT 2"	SPH6-8	108034	2,350
	900 mm	NPT 1/2"	SPH1-9	108007	0,417
		NPT 3/4"	SPH2-9	108015	0,560
		NPT 1"	SPH3-9	108023	0,900
		NPT 1 1/2"	SPH5-9	108029	1,730
NPT 2"		SPH6-9	108035	2,530	
1000 mm	NPT 1/2"	SPH1-10	108000	0,700	
	NPT 3/4"	SPH2-10	108008	0,590	
	NPT 1"	SPH3-10	108016	0,970	
	NPT 1 1/2"	SPH5-10	108024	1,850	
	NPT 2"	SPH6-10	108030	2,710	
		NPT 2 1/2"	SPH7-10	108036	3,700

Explosionsschutz

Europa (ATEX)

Gas

CESI 00 ATEX 048 U

II 2 G Ex d IIC

Bescheinigungen und Zertifikate

Bescheinigungen

ATEX, Kasachstan (TR), Russland (TR), Weißrussland (TR)

Technische Daten

Mechanische Daten

Material

Innere Stahlspirale äußerer Stahlummantelung (nicht rostend)

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

WebCode SPHA

E10