

Appareils de signalisation

App. de sign. acoust. et lum. Sirène/luminaire au XÉNON

Avec enveloppe antidéflagrante

YL60/324-DS101-00RW30-ST000-0000 N° d'art. 312360



- Dernière génération de transmetteurs de signaux sonores et lumineux
- Chambres de connexion Ex d / Ex e
- Solutions lumineuses avec 5 ... 21 J XÉNON et LED haute performance avec différents modes d'éclairage et 4 canaux d'éclairage
- Solutions sonores avec cornet directionnel ou omnidirectionnel jusqu'à 120 dB(A)@1m, 4 canaux sonores et 64 sons préconfigurés
- 4 niveaux de puissance configurables
- Supports, fixations et grille de protection en acier inoxydable
- Conformité EN54 / DNV
- Étrier de fixation et grille de protection inclus

MY R. STAHL YL60C



La gamme de produits YL60/3 fournit des signaux sonores et lumineux servant à indiquer au moyen d'une alarme, d'un avertissement ou d'un avis, le dysfonctionnement / démarrage d'un appareil ou tout autre problème technique de sécurité survenant en zones Ex. Les signaux sonores et modèles lumineux (LED) préconfigurés offrent un large éventail de modèles de signaux normalisés au niveau international. Les signaux sonores et lumineux peuvent être exploités indépendamment ou de manière combinée, avec respectivement 4 canaux au choix pour une utilisation flexible. Les appareils de signalisation répondent aux spécifications des normes EN54 et DNV pour les environnements les plus exigeants.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEX United Kingdom
Domaine d'application (zones)	1 2 21 22
Certificat IECEX gaz	IECEX EPS 22.0046X
IECEX protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T4 Gb
Certificat IECEX poussière	IECEX EPS 22.0046X
IECEX protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T100 °C Db
Certificat ATEX gaz	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb
Certificat ATEX poussière	EPS 22 ATEX 1 224X
ATEX protection contre l'explosion de poussières	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db
Certificats	ATEX (BVIS), IECEX (BVIS)
Certificat de conformité	ATEX (EUK)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	12 ... 27.2 V
Surveillance de ligne	Oui

Appareils de signalisation

App. de sign. acoust. et lum. Sirène/luminaire au XÉNON

Avec enveloppe antidéflagrante

YL60/324-DS101-00RW30-ST000-0000 N° d'art. 312360



Caractéristiques électriques

Tolérance	-10 ... 10 %
-----------	--------------

Données acoustiques

Version cornet	omnidirectionnel
Niveau de pression acoustique	max. 114 dB(A) @ 1m
Niveau de ton	4
Réglage du volume	Comparaison maximum -18 dB(A)

Données photométriques

Lampe	Tube à éclat au xénon 5J
Intensité lumineuse effective (1 Hz, éclat)	24 cd

Conditions ambiantes

Température ambiante	-40 °C ... 70 °C (T4)
Température de stockage	-60 °C ... 70 °C

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection IP (CEI 60598)	IP66
Version chambre de connexion	Ex e
Matériau du boîtier	Aluminium avec revêtement par poudre, résistant à l'eau de mer
Couleur de boîtier	rouge, similaire à RAL 3020
Absence de silicone	Avec Silicone
Matériau cornet	PC/PBT
Matériau cabochon	Polycarbonate, prismatique
Matériau de capot de protection	Polycarbonate (capot prot. PC)
Matériau de panier de protection	Acier inoxydable
Borne de connexion unifilaire maximum	4 mm ²
Borne de connexion à fils fins maximum	2,5 mm ²
Largeur	176 mm
Hauteur	422 mm
Longueur	128 mm
Couleur de lentille	Rouge
Fixation	Support mural
Poids	6.54 kg
Poids	14,42 lb

Montage / Installation

Type de raccordement	Push in
Matériau des pièces à fixer	Acier inoxydable

Composants

Perçages	2 x M20 + 2 x M25
Presse-étoupes	1 x M20 Ø 4 – 13 mm 1 x M25 Ø 7 ...
Matériau presse-étoupe	Polyamide noir
Bouchon obturateur	2x M20 + 2x M25
Matériau de bouchon obturateur	Polyamide noir

Appareils de signalisation



App. de sign. acoust. et lum. Sirène/luminaire au XÉNON

Avec enveloppe antidéflagrante

YL60/324-DS101-00RW30-ST000-0000 N° d'art. 312360





Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications




YL60/3 Comet omnidirectionnel

Accessoires


Presse-étoupe en métal

		N° d'art.
	Presse-étoupe Ex d et Ex e à masse de scellement pour tous types de câbles armés (SWA, tresse, feuillard) (laiton nickelé) Type 20PX2K, M20 x 1,5	109428
	Presse-étoupes Ex d et Ex e avec système d'étanchéité RapidEx pour tous types de câbles armés et câbles avec armure par tresse métallique (laiton nickelé) Type 20PX2K-REX, M20 x 1,5	246649
	Presse-étoupe Ex d et Ex e à masse de scellement pour tous types de câbles non armés et câbles avec armure par tresse métallique (laiton nickelé) Type 20PXSS2K, M20 x 1,5	109441
	Presse-étoupes Ex d et Ex e avec système d'étanchéité RapidEx pour tous types de câbles armés et câbles avec armure par tresse métallique (laiton nickelé) Type 20PXSS2K-REX, M20 x 1,5	246605


Presse-étoupe en plastique

		N° d'art.
	8161/7-M20-1304, Ex e Plastique, M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble 4 – 13 mm Taille de lot 50 pièces	239156

Bouchon obturateur

		N° d'art.
	8290/3-M20 Plastique, M20 x 1,5 Taille de lot 1 pièce	143522
	8290/3-M20 Plastique, M20 x 1,5 Taille de lot 100 pièces	285773

Accessoires de montage

		N° d'art.
	Étrier en L, acier inoxydable 1.4404	319271


Appareils de signalisation

App. de sign. acoust. et lum. Sirène/luminaire au XÉNON


Avec enveloppe antidéflagrante

YL60/324-DS101-00RW30-ST000-0000 N° d'art. 312360

STAHL

	Étrier en U, acier inoxydable 1.4404	319280
--	--------------------------------------	--------

Grille de protection


	Grille de protection, acier inoxydable 1.4404	N° d'art. 319272
--	---	---------------------

Pièces de rechange


Lentille structurelle

	rouge	N° d'art. 319278
--	-------	---------------------

Lampe

	Tube au xénon PCB 5 joules	N° d'art. 319281
--	----------------------------	---------------------

Corps conique

	omnidirectionnel, kit de réparation	N° d'art. 319250
--	-------------------------------------	---------------------

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.