

573 Ex N° de art. 278739



- Muy buena conductividad
- Mantenimiento sencillo en el interior del rollo (sin envolvente adicional)
- Resistente a aceites y grasas
- Alta resistencia mecánica
- Compacta y robusta
- Larga vida útil

### MY R. STAHL 8580A



El enrollador SolConeX de la serie 8580 no requiere mantenimiento, es resistente a sustancias químicas y soporta radiación ultravioleta y condiciones climatológicas adversas.

Gracias a su bastidor estable de tubo de acero y al cuerpo del rollo de caucho macizo libre de halógenos, se garantiza una alta resistencia mecánica.

El enrollador cuenta con un cable PROFLEX de 30 m de longitud y se oferta en dos modelos distintos (de 3 y de 5 polos).

## Datos técnicos

### Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	1 2
Homologación ATEX gas	SEV 18 ATEX 0130
ATEX protección contra explosiones de gas	Ex II 2 G Ex db eb IIC T6

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... +40 °C
----------------------	-------------------

### Datos mecánicos

Material de la envolvente del enrollador	Caucho butílico
Grado de protección (IP)	IP66
Clase	II
Factor GI	1
Número de tomas de corriente	1
Sección de conductor	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conductor	PROFLEXX H07RN-F
Longitud del conductor	30 m
Anchura	370 mm
Altura	532 mm
Profundidad	408 mm
Peso	22 kg
Peso	48,5 lb

### Componentes



Material de la envolvente de enchufe	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Número de polos del enchufe	3
Corriente de funcionamiento asignada enchufe	16 A

573 Ex N° de art. 278739

### Componentes

Tensión de funcionamiento asignada enchufe	200 ... 250 V CA
Frecuencia enchufe	50 ... 60 Hz
Codificación del enchufe	6
Color distintivo del enchufe	azul
Material de la envolvente de base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio
Tensión de funcionamiento asignada de la base 1	200 ... 250 V CA
Frecuencia base 1	50 ... 60 Hz
Corriente de funcionamiento asignada de la base 1	16 A
Número de polos de la base 1	3
Color distintivo de la base 1	azul
Codificación de la base 1	6

### Accesorios

Enchufe		N° de art.
	8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX enchufe de 3 polos, 200 ... 250 V CA, 50 / 60 Hz, 16 A	272898
<b>Tapón de protección para enchufe serie 8570</b>		
	3 polos	150496

Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.